



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele gealtert

Dimension

Länge: 1860 mm
Breite: 189 mm
Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Fasse längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 8 Stück: 2,81 m²
Palette 40 Pakete: 112,40 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.