



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

## T&W Euro Landhausdiele XL Breitdiele

### Dimension (Abweichungen holzartenbedingt möglich)

Länge:	2200 mm
Breite:	254 mm
Stärke:	15 mm

### Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

Leichte Fase längsseitig



### Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

### Verbindung

Uniclic® längsseitig

### Herkunft/Ursprungsland

EU

### Verpackung

Paket 8 Stück:	3,35 m <sup>2</sup>
Palette 32 Pakete:	107,20 m <sup>2</sup>

### Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.  
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten