



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Europa Schiffsboden – matt versiegelt/geölt

Dimension

Länge: 2200 mm
Breite: 190 mm
Stärke: 14 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Echtholz
Mittellage: 8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – mit UV- Bestandteilen, keine Ersteinpflege für den Wohnbereich notwendig..

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic®/ Multifit

Herkunft/Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 6 Stück: 2,51 m²
Palette 55 Pakete: 138,05 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten