



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON LANDHAUSDIELE LÄRCHE

DIMENSION

- **Länge:** 1.860 mm
- **Breite:** 189 mm
- **Stärke:** 15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholzfurnier

Leichte Fase längsseitig, bei handgehobelter Oberfläche längs- und stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück 2,81 m²
- **Palette:** 40 Pakete 112,40 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.