



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON MAXISTAB EICHE

geölt / gebürstet / geräuchert

DIMENSION

- **Länge:** 610 mm
- **Breite:** 122 mm
- **Stärke:** 14 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholzurnier

Leichte Fase längs- und stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Nut/Feder

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| • Paket: | 16 Stück | 8 linke, 8 rechte | 1,19 m ² |
| • Palette: | 60 Pakete | | 71,4 m ² |

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte vollflächige Verklebung. Verlegung durch Fachverleger.