



TECHNISCHES DATENBLATT

EURO SCHIFFSBODEN

DIMENSION

- **Länge:** 2200 mm
- **Breite:** 204 mm
- **Stärke:** 15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller)
oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges
Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück 3,59 m²
- **Palette:** 35 Pakete 125,65 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.