



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele Eiche matt versiegelt/ geölt/gekalkt/ gebürstet/  
geräuchert/ handgesägt

## Dimension

Länge:	1860 mm	1900 mm
Breite:	189 mm	189 mm
Stärke:	15 mm	15 mm

## Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Fase längsseitig

## Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet)  
oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den  
Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller  
gesonderte Maßnahmen erforderlich.

## Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

## Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

## Herkunft/Ursprungsland

China

## Verpackung

Paket 8 Stück:	2,81 m <sup>2</sup>	2,87 m <sup>2</sup>
Palette 40 Pakete:	112,40 m <sup>2</sup>	114,80 m <sup>2</sup>

## Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten