



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele – Rohoptik / XL Rohoptik

## Dimension

Länge:	1860 mm	2200 mm
Breite:	189 mm	260 mm
Stärke:	15 mm	15 mm

## Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



## Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

## Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

## Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

## Herkunft/ Ursprungsland

China

## Verpackung

Paket 8 Stück:	2,81 m <sup>2</sup>	6/3,43 m <sup>2</sup>
Palette 40 Pakete:	112,40 m <sup>2</sup>	137,20 m <sup>2</sup>

## Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.  
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten