



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele XL Breitdiele – gebürstet/ handgehobelt /geölt

## Dimension

Länge: 2200 mm  
Breite: 260 mm  
Stärke: 15 mm

## Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz  
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Faser längsseitig, bei handgehobelter Oberfläche längsseitig und stirnseitig

## Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

## Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

## Verbindung

Uniclic® Längs- und stirnseitiges Clicsystem

## Herkunft/ Ursprungsland

China

## Verpackung

Paket 6 Stück: 3,43 m<sup>2</sup>  
Palette 40 Pakete: 137,20 m<sup>2</sup>

## Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.  
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten