



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele XL Breitdiele – gebürstet/ handgehobelt /geölt

Dimension

Länge: 2200 mm
Breite: 260 mm
Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Faser längsseitig, bei handgehobelter Oberfläche längsseitig und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 6 Stück: 3,43 m²
Palette 40 Pakete: 137,20 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten