



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdielen XL Breitdielen Eiche Modul

Dimension

Länge:	2200 mm
Breite:	260 mm
Stärke:	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz*
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz Furnier



Leichte Fase längsseitig

**(2 Längslamellen mit unterschiedlichen Fix – Breiten. Breitlamelle mit einem Querstoß, schmale Lamelle mit zwei Querstoßen)*

Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitig

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 6 Stück:	3,43 m ²
Palette 40 Pakete:	137,20 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.

Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.