



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele S geölt 10mm

Dimension

Länge: 1860 mm
Breite: 148 mm
Stärke: 10 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 2,5 mm Echtholz ,
Mittellage: 5 mm Sperrholz
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier



Leichte Fase längsseitig, Produkte mit handgehobelter Oberfläche längs-und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Woca Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 12 Stück: 3,30 m²
Palette 42 Pakete: 138,60 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten