



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

T&W Boston Schiffsboden – matt versiegelt/ geölt/ gebürstet/ geräuchert

## Dimension

Länge: 2200 mm  
Breite: 189 mm  
Stärke: 14 mm

## Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3 mm Echtholz  
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

## Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

## Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

## Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

## Herkunft/Ursprungsland

China

## Verpackung

Paket 8 Stück: 3,33 m<sup>2</sup>  
Palette 40 Pakete: 133,20 m<sup>2</sup>

## Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.  
Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: April 2018, Änderungen vorbehalten