



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Euro Landhausdiele- Laubholz matt versiegelt/ geölt/ thermobehandelt geölt

Dimension (Abweichungen holzartenbedingt möglich)

Länge:	1800 mm	2200 mm	2000 mm /2200mm
Breite:	181 mm	181 mm	192 mm
Stärke:	15 mm	15 mm	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



längsseitige Fase bei Eiche, weitere Laubhölzer scharfkantig

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitig

Herkunft/ Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 8 Stück:	2,61 m ²	2,90 m ²	3,07 m ² / 3,19 m ²
Palette 40 Pakete:	104,40 m ²	116 m ²	122,80 m ² / 127,60 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten