



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Euro Landhausdiele – Nadelholz matt versiegelt/geölt

Dimension

Länge: 2000 mm
Breite: 161 mm
Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



Leichte Fase längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Loc-it (5G-s) Verbindung

Herkunft/Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 8 Stück: 2,25 m²
Palette 42 Pakete: 94,50 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten