



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Euro Landhausdiele XL Breitdiele

Dimension (Abweichungen holzartenbedingt möglich)

Länge:	2200 mm
Breite:	254 mm
Stärke:	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

Leichte Fase längsseitig



Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitig

Herkunft/ Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 8 Stück:	3,35 m ²
Palette 32 Pakete:	107,20 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten