



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

T&W Europa Schiffsboden – matt versiegelt/geölt

## Dimension

Länge: 2200 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 14 mm

## Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Echtholz  
Mittellage: 8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



## Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – mit UV- Bestandteilen, keine Ersteinpflege für den Wohnbereich notwendig..

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

## Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

## Verbindung

Uniclic®/ Multifit

## Herkunft/ Ursprungsland

EU

## Verpackung

Paket 6 Stück: 2,51 m<sup>2</sup>  
Palette 55 Pakete: 138,05 m<sup>2</sup>

## Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten